

网关

■ 标准CC-Link网关 ■ 可连接1个读写头 ■ 诊断信息输出 ■ IP67防护等级  	
型号	
单通道	SPCL-RF30-001
	CC-Link网关
总线传输	
工作模式	远程设备站（4站）
传输速率	156Kbps...10Mbps
地址分配	1...64，旋码开关
电源供电	
工作电压	24 VDC (18...30V)
模块消耗电流	最大 200mA
输出供电电流	总共不超过 8A
电气隔离	模块/输入供电Ui 与 输出供电Uo 电压隔离
接口类型	
电源供电	2 x 7/8" 5pin，针端+孔端
总线通讯	2 x M12 A-code 5pin，针端+孔端
信号连接	2 x M12 A-code 4pin，孔端
电气参数	
读写头连接方式	RS485通讯，5针M12 A-code标准插座，防错插设计
连接读写头数量	1个
连接读写头距离	最大30米
每通道最大输出电流	1A，带短路保护和反极性保护
可连接I/O点数	4点，输入输出自定义，Max.0.5A
诊断	
通讯状态	LED指示，通讯报文
供电监测	有，低电压报警
短路和过载保护	有，LED指示
一般数据	
防护等级	IP67
温度范围	工作温度 -25...+70 °C，存储温度 -40...+85 °C
安装方式	4-孔 螺钉固定
模块尺寸	60mmx176mmx39.4 mm