

弯角形单端预注I/O连接器-M8孔端(F)

产品说明:

用于传感器、I/O连接, 标准M8螺纹连接, 孔端接口, 3、4多线芯选择, 出线长度客户定制, IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- LED指示灯功能



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	孔端3线	CBO8.3-2	3	4A/60V	2m
	孔端4线	CBO8.4-2	4	4A/30V	2m
	孔端3线PNP	CBO8.3-2/L	3	4A/30V	2m
	孔端3线NPN	CBO8.3-2/LN	3	4A/30V	2m
	孔端4线PNP	CBO8.4-2/L	4	4A/30V	2m
	孔端4线NPN	CBO8.4-2/LN	4	4A/30V	2m
PUR	孔端3线	CBO8.3-2/P	3	4A/60V	2m
	孔端4线	CBO8.4-2/P	4	4A/30V	2m
	孔端3线PNP	CBO8.3-2/L/P	3	4A/30V	2m
	孔端3线NPN	CBO8.3-2/LN/P	3	4A/30V	2m
	孔端4线PNP	CBO8.4-2/L/P	4	4A/30V	2m
	孔端4线NPN	CBO8.4-2/LN/P	4	4A/30V	2m
PVC屏蔽	孔端3线屏蔽	CBO8.3-2/WS	3	4A/60V	2m
	孔端4线屏蔽	CBO8.4-2/WS	4	4A/30V	2m
PUR屏蔽	孔端3线屏蔽	CBO8.3-2/WS/P	3	4A/60V	2m
	孔端4线屏蔽	CBO8.4-2/WS/P	4	4A/30V	2m
柔性拖链屏蔽 (耐弯折500万次)	孔端3线柔性拖链屏蔽	CBO8.3-2/WS/DRC	3	4A/60V	2m
	孔端4线柔性拖链屏蔽	CBO8.4-2/WS/DRC	4	4A/30V	2m

选型指导

例如: **CBO8.3 - 2/P**


① ②

说明: ①: 定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。

②: 定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料


连接线缆长度如下图L所示范围




带LED指示灯类产品电路示意图

单信号 (3芯)

PNP




NPN



双信号 (4芯)

PNP



NPN

